

# DESENGRASANTE FORTE

## DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Fecha de Emisión: Enero 2015

Edición No. 2

Vence: Junio 2019

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

*Uso:* Desengrase de maquinaria.

*Presentación:* Envase de polietileno de 5, 20,50 y 200litros.

### COMPOSICIÓN:

Agua, tensioactivos no iónicos, fosfatos, alquilglicol y colorante.

### PROPIEDADES:

Desengrasante general industrial y automoción, diseñado para eliminar grasa en maquinaria, motores vehículos de transporte pesado, marítimo, etc.

### APLICACIONES:

Aplicar con bomba a presión o atomizador, dejando reposar por 5 minutos y posteriormente tallar con cepillo o fibra. Lavar con abundante agua hasta retirar residuos del producto.

### MODO DE EMPLEO:



Grasa Pesada: Diluir 1 litro de desengrasante por 1 litros de agua. Grasa media: Diluir 1 litro de desengrasante por 3 litros de agua. Grasa Liviana: Diluir 1 litro de desengrasante por 5 litros de agua.

### PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. No mezcle con otros productos químicos. Mantenga perfectamente cerrado el envase. Hoja de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

<b>Aspecto</b>	Líquido transparente color verde.
<b>Olor</b>	Característico
<b>pH</b>	10 ± 1
<b>Densidad (g/mL)</b>	1,020-1,030 g/cm <sup>3</sup> ( 20°C)
<b>Solubilidad</b>	Soluble en agua.

*Restringido uso profesional.*



Xi



23 Avenida 15-01, Bodega 2, Zona 10, Guatemala, Guatemala, C.A.  
PBX: (502) 2269-8300, Fax: (502) 2385-4179 email: info@vijusaca.com

**vijusa**  
Centroamérica

[www.vijusaca.com](http://www.vijusaca.com)

Industria y automoción