



DESENGRASANTE ULTRA

DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Uso: Desengrase de motores y maquinaria pesada.

Presentación: Envase de polietileno de 1, 5, 20, 50 y 200 litros.

COMPOSICIÓN:

Agua, tensioactivos no iónicos, fosfatos, alquilglicol y colorante.

PROPIEDADES:

Desengrasante concentrado industrial y automoción, diseñado para eliminar grasa pesada en maquinaria, motores, vehículos de transporte pesado, marítimo, etc.

Fecha de Emisión: noviembre 2019
Edición No. 4

APLICACIONES:

Aplicar con bomba a presión o atomizador, dejando reposar por 5 minutos y posteriormente tallar con cepillo o fibra. Lavar con abundante agua hasta retirar residuos del producto.

MODO DE EMPLEO:



Grasa Pesada: Diluir 1 litro de desengrasante por 2 litros de agua. Grasa media: Diluir 1 litro de desengrasante por 5 litros de agua. Grasa Liviana: Diluir 1 litro de desengrasante por 10 litros de agua.

PRECAUCIONES:

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un médico.

Aspecto	Líquido transparente color amarillo
Olor	Característico
pH	10 ± 1
Densidad (g/mL)	1,020-1,030 g/cm ³ (20°C)
Solubilidad	Soluble en agua.

Restringido uso profesional.



vijusa
Centroamérica

www.vijusaca.com



23 Avenida 15-01, Bodega 2, Zona 10, Guatemala, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2269-8300, Fax: (502) 2385-4179 email: info@vijusaca.com