

DESENGRASANTE ULTRA

DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO

Fecha de Emisión: Enero 2015

Edición No. 2

Vence: Junio 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Uso: Desengrase de motores y maquinaria pesada.

Presentación: Envase de polietileno de 5, 20,50 y 200litros.

COMPOSICIÓN:

Agua, tensioactivos no iónicos, fosfatos, alquilglicol y colorante.

PROPIEDADES:

Desengrasante concentrado industrial y automoción, diseñado para eliminar grasa pesada en maquinaria, motores, vehículos de transporte pesado, marítimo, etc.

APLICACIONES:

Aplicar con bomba a presión o atomizador, dejando reposar por 5 minutos y posteriormente tallar con cepillo o fibra. Lavar con abundante agua hasta retirar residuos del producto.

MODO DE EMPLEO:



Grasa Pesada: Diluir 1 litro de desengrasante por 2 litros de agua. **Grasa media:** Diluir 1 litro de desengrasante por 5 litros de agua. **Grasa Liviana:** Diluir 1 litro de desengrasante por 10 litros de agua.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. No mezcle con otros productos químicos. Mantenga perfectamente cerrado el envase. Hoja de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Aspecto	Líquido transparente color amarillo
Olor	Característico
pH	10 ± 1
Densidad (g/mL)	1,020-1,030 g/cm ³ (20°C)
Solubilidad	Soluble en agua.

Restringido uso profesional.



Xi



23 Avenida 15-01, Bodega 2, Zona 10, Guatemala, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2269-8300, Fax: (502) 2385-4179 email: info@vijusaca.com

vijusa
Centroamérica

www.vijusaca.com

Industria y automoción