



Lavavajillas

TENSOL S-30

INDUSTRIAL

LAVAVAJILLAS PARA AUTOMÁTICAS

Fecha de Emisión: Agosto 2018

Edición No. 3

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Uso: Lavado automático de vajilla.

Presentación: Envase de polietileno de 6 y 24 kilos.

COMPOSICIÓN:

Agua, secuestrantes y álcalis, conservante y colorante.

PROPIEDADES:

Producto líquido de gran poder desengrasante especialmente formulado para aguas semiduras (10º-30º de dureza) actuando al mismo tiempo como secuestrante de la cal. El producto presenta en su composición secuestrantes que eliminan los restos de dureza presentes en el agua.

APLICACIONES:

Especialmente indicado para aquellos sitios en los que la limpieza de vajilla se realice por medio mecánico.

MODO DE EMPLEO:



Dosificar 3-5 gramos de producto por litro de agua, manteniendo la temperatura del lavado sobre 55-65°C (130-150°F). El producto se debe aplicar con la ayuda de una bomba dosificadora automática. No aplicar nunca sobre aluminio ni metales blandos.

PRECAUCIONES:

Provoca quemaduras graves. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Aspecto	Líquido transparente no viscoso de color amarillento
Olor	Característico
pH	> 13
Densidad	1.24 ± 0.05 g/mL
Solubilidad	Soluble en agua.

Restringido uso profesional.



C



www.vijusaca.com

23 Avenida 15-01, Bodega 2, Zona 10, Guatemala, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2269-8300, Fax: (502) 2385-4179 email: info@vijusaca.com