



Lavandería



# TURBO-48

## ADITIVO

Fecha de Emisión: Enero 2015  
Edición No. 1  
Vence: Diciembre 2019

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

*Uso:* Aditivo reforzante.

*Presentación:* Envase de polietileno de 5, 20 y 50 litros.

### COMPOSICIÓN:

Agua, polímeros y álcalis.

### PROPIEDADES:

Aditivo reforzante para grasas difíciles.

### APLICACIONES:

Se puede utilizar en prelavado como aditivo reforzante.

### MODO DE EMPLEO:



Se recomienda dosificar con un sistema automático de 1 a 5 gramos de producto por Kg. de ropa en el prelavado.

### PRECAUCIONES:

Provoca quemaduras graves. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsenle indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/ la cara. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

<b>Aspecto</b>	Líquido transparente.
<b>Olor</b>	Característico
<b>pH (sol. 10%)</b>	>13
<b>Densidad</b>	1.3 ± 0.05 g/mL
<b>Solubilidad</b>	Soluble en agua.

*Restringido uso profesional.*



C

**vijusa**  
Centroamérica

[www.vijusaca.com](http://www.vijusaca.com)

23 Avenida 15-01, Bodega 2, Zona 10, Guatemala, Guatemala, C.A.  
PBX: (502) 2269-8300, Fax: (502) 2385-4179 email: [info@vijusaca.com](mailto:info@vijusaca.com)